

Service und Wartungsplan

Nach spätestens **100-300 km** bzw. **5-15 Betriebsstunden** oder nach **drei Monaten** ab Verkaufsdatum sollten Sie Ihr Fahrrad zu einer **Erstinspektion vom Fachhändler** überprüfen lassen

Nach der Einfahrtzeit sollten Sie Ihr Fahrrad in regelmäßigen Abständen warten lassen. Die in der Tabelle genannten Zeitangaben beziehn sich auf eine jährliche Fahrleistung von 1000-2000 km.

Wenn Sie regelmäßig mehr oder sehr viel auf schlechten Wegstrecken fahren, verkürzen sich die Inspektionsintervalle.

Bauteil	Tätigkeit	Vor jeder Fahrt	Monatlich	Jährlich	sonstige Intervalle
Beleuchtung	Funktion überprüfen	•			
Bereifung	Luftdruck überprüfen Profilhöhe und Seitenwände überprüfen	•	•		
Bremsen (Felgen-)	Hebelweg, Belagstärke und Position der Felge überprüfen, Bremsprobe im Stand	•			
Bremsen, Beläge (Felgen-)	Säubern		•		
Bremszüge/-beläge/-leitungen	Sichtkontrolle		•		
Bremsen (Scheiben-)	Hebelweg, Belagstärke, Dichtigkeit, Bremsprobe im Stand Bremsmedium austauschen (bei DOT-Flüssigkeit)				x
Federgabel	Schrauben überprüfen und ggf. nachziehen Großer Service (Öl wechseln bzw. Elastomere fetten)				x
Felgen (bei Felgenbremsen)	Wandstärke überprüfen, ggf. nachziehen				x (spätestens nach dem 2. Satz Bremsbeläge)
Gabel (starr)	Prüfen bzw. austauschen				x (mind. Alle 2 Jahre)
Innenlager	Lagerspiel überprüfen Demontieren und neu fetten (Schalen (49-69 Nm))		•		x
Kette	überprüfen und schmieren	•			x (ab 1000 km bzw. 50 Betriebsstunden)
Tretkurbel	Verschleiß prüfen, ggf. wechseln Kettenschaltung Überprüfen bzw. nachziehen (35-40Nm)		•		
Lack/Eloxal/Carbon	Konservieren				0 mind. halbjährlich
Laufträder/Speichen	Rundlauf und Spannung prüfen		•		

	Zentrieren bzw. nachspannen		x (bei Bedarf)
Lenker und Vorbau (aus Aluminium und Carbon)	Überprüfen bzw. austauschen		x (spätestens alle 2 Jahre)
Lenkungslager	Lagerspiel überprüfen neu fetten	•	x
Metallische Oberflächen	Konservieren (Ausnahme: Felgenflanken bei Felgenbremsen, Bremsscheiben)		0 mind. halbjährlich
Naben	Lagerspiel überprüfen neu fetten	•	x
Pedale (alle)	Lagerspiel überprüfen	•	
Pedale (Klick/System)	Rastmechanismus reinigen, schmieren	•	
Sattelstütze/Vorbau	Schrauben überprüfen (5 Nm) Ausbauen und neu fetten; Carbon: neue Montagepaste (kein Fett!)	•	x
Schaltwerk/Umwerfer	Reinigen, schmieren	•	
Schnellspanner	Sitz überprüfen	•	
Schrauben und Muttern	Überprüfen bzw. nachziehen	•	
Ventile	Sitz überprüfen	•	
Züge (Schaltung/Bremsen)	Ausbauen und fetten		x

- Kontrolle und gegebenenfalls Schrauben nachziehen können Sie selbst durchführen.

Es empfiehlt sich die Nutzung eines Drehmomentschlüssels um ein überdrehen der Schrauben zu vermeiden oder Bauteile zu beschädigen. An einigen Bauteilen stehen die Schraubendrehmomente auf dem Bauteil selbst.

Wenn Sie sich nicht sicher sind wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

- x Arbeiten sollten nur vom Fahrrad-Fachhändler durchgeführt werden